

Skumfylte Glassfiberrør

Glassfiber Produkter leverer høykvalitets profiltrukne rør med svært god overflate finish. Rørene har et høyt glass innhold, og inneholder ikke fyllstoffer, som sikrer god isolasjon og lav vann absorpsjons egenskaper for elektriske applikasjoner.

«Live» arbeid på elektriske anlegg.

Overlegen elektrisk isolerende egenskaper

- Lavt vannopptak
- Høy kvalitet overflatefinish
- Kostnadseffektiv produksjonsmetode
- Utmerket korrosjons- og kjemikaliebestandighet
- Overensstemmelse med «live» arbeidskrav:
 - EN 61235
 - IEC 60855-1
- God temperatur motstand også ved lave temperaturer (-50 C)
- Eksepsjonell styrke og seighet i forhold til vekt
- Farge: Signalgul
- Lengde: 6000mm
- Dimensjoner: Ø23, Ø32 og Ø43mm



Teknisk:

Skumfylte glassfiberrør

Skumfylte glassfiberrør

Diameter	Ø23, Ø32 og Ø43mm
Veggtykkelse	2 - 3 mm
Lengde	Etter ønske
Farge	Signalgul

Spesifikasjon

Rør-profil:	Skumfylt
Produksjonsmetode:	Profiltrekking
Material:	Glassfiber, Epoxy
Fibervektinnhold:	70 w-%
E-modulus:	> 45 GPa
Tetthet:	2,1 g/cm ³
Overflate finish:	Exelens™, nonwoven
Vann absorpsjon:	< 0,2 %
El. Standard (samsvar):	IEC 60855-1, EN61235



Stangeland Glassfiber Produkter AS
Bedriftsvegen 33
4353 Klepp Stasjon, Norway
Telephone: +47 51 78 60 90
www.glassfiber.no
E-mail: post@glassfiber.no